

Номинальный диаметр

7,8 = 48 мм²

WWW.FORMOLD.RU

Серия Rectus

1600**Технические данные**

Промышленное высококачественное соединение Rectus Tema 3/8» с профилем европейского стандарта. Оно подходит для работы со сжатым воздухом при воздухопотреблении выше среднего. Соединением можно управлять одной рукой. Кроме того, клапан UltraFlo поддерживает оптимальный расход и обеспечивает небольшое падение давления.

Защита от пыли (Стр. 259)
для муфты № SK23S
для ниппеля № SK12S

Рабочая температура*
от -20°C до +100°C (NBR) в зависимости от технологической среды.

* Для температур ниже -20°C и выше +100°C в зависимости от технологической среды доступны специальные уплотнения (FKM, EPDM, FFKM).

**Рабочее давление****

35 бар


** максимальное статическое
рабочее давление с запасом
прочности 4 к 1.

Материал

Муфта: Никелированная латунь,
сталь твердого хромирования
Ниппель: Оцинкованная сталь
Уплотнения: NBR

Взаимозаменяемость

- Rectus 25 + 26
- Rectus 1625
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- различная продукция немецкого производства

Графики расхода**Воздух**



Муфты - с клапаном

Серия 1600KA

Латунь/Сталь

Низкое давление

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/4	19		65	12		23				1600KAAK13SPN
	R 3/8	19		65	12		23				1600KAAK17SPN
	R 1/2	22		59,5	17		23				1600KAAK21SPN
 С внутренней резьбой	G 1/4	19		59	9		23				1600KAIW13SPN
	G 3/8	19		59	9		23				1600KAIW17SPN
	G 1/2	24		62	12		23				1600KAIW21SPN
 Со штуцером для шланга	6 мм	19		80	25		23				1600KATF06SPN
	8 мм	19		80	25		23				1600KATF08SPN
	9 мм	19		80	25		23				1600KATF09SPN
	10 мм	19		80	25		23				1600KATF10SPN
	13 мм	19		80	25		23				1600KATF13SPN



Ниппели - без клапана

Серия 25SF

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/8	13		33	9						25SFAK10SXZ
	R 1/4	14		37	12						25SFAK13SXZ
	R 3/8	17		37	12						25SFAK17SXZ
	R 1/2	22		43	17						25SFAK21SXZ
 С внутренней резьбой	G 1/8	14		30	7						25SFIW10SXZ
	G 1/4	17		38,5	9						25SFIW13SXZ
	G 3/8	19		39,5	9						25SFIW17SXZ
	G 1/2	24		44	12						25SFIW21SXZ
 Со штуцером для шланга	6 мм			48	25		12				25SFTF06SXZ
	8 мм			48	25		12				25SFTF08SXZ
	9 мм			48	25		12				25SFTF09SXZ
	10 мм			48	25		12				25SFTF10SXZ
	13 мм			48	25		15				25SFTF13SXZ