



Другие варианты исполнения для соединения серии 26

- Из нержавеющей стали
- Для обеспечения безопасности с системой самовентилиации

Технические данные

Универсальное латунное соединение с промышленным профилем европейского стандарта. Данная соединительная система оснащена стандартным клапаном, и с ней можно работать одной рукой. Кроме того, она имеет небольшие габаритные размеры и вес. А эргономичная конструкция втулки предотвращает загрязнение корпуса клапана.

Рабочая температура*

от -20°C до +100°C (NBR) в зависимости от технологической среды.

* Для температур ниже -20°C и выше +100°C в зависимости от технологической среды доступны специальные уплотнения (FKM, EPDM, FFKM).



Рабочее давление**

35 бар

** максимальное статическое рабочее давление с запасом прочности 4 к 1.

35 бар

Преимущества

- Ниппели серии 26 выполнены из латуни
- Стальные ниппели серии 25 рекомендуется использовать для противодействия колебаниям.

Материал

Муфта: Латунь
Ниппель: Латунь
Уплотнения: NBR


Муфта: Латунь
Ниппель: Латунь
Уплотнения: NBR

Взаимозаменяемость


- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- различная продукция немецкого производства

Графики расхода


Воздух




Воздух




Вода




Вода





С наружной резьбой

Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
G 1/8	22		43	9		25			без покрытия	26KAAW10MPX
G 1/8	22		43	9		25			никелевое покрытие	26KAAW10MPN
G 1/4	22		39	9		25			без покрытия	26KAAW13MPX
G 1/4	22		39	9		25			никелевое покрытие	26KAAW13MPN
G 3/8	22		41	9		25			без покрытия	26KAAW17MPX
G 3/8	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KAAW17MPN
G 1/2	22		44	12		25			без покрытия	26KAAW21MPX
G 1/2	22		44	12		25			никелевое покрытие	26KAAW21MPN
G 1/2	24		44	12		25			без покрытия	26KAAW21MPXS_36
G 1/2	24		44	12		25			никелевое покрытие	26KAAW21MPNS_09
M 14 x 1,5	22		42	10		25			без покрытия	26KAAD14MPX
M 14 x 1,5	22		42	10		25			никелевое покрытие	26KAAD14MPN
M 16 x 1,5	22		43	11		25			без покрытия	26KAAD16MPX
M 16 x 1,5	22		43	11		25			никелевое покрытие	26KAAD16MPN
M 18 x 1,5	22		43	11		25			без покрытия	26KAAD18MPX
M 18 x 1,5	22		43	11		25			никелевое покрытие	26KAAD18MPN
G 1/4	22		41	9		25			без покрытия	26KAIW13MPX
G 1/4	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KAIW13MPN
G 3/8	22		41	9		25			без покрытия	26KAIW17MPX
G 3/8	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KAIW17MPN
G 1/2	24		44	10		25			без покрытия	26KAIW21MPX
G 1/2	24		44	10		25			никелевое покрытие	26KAIW21MPN
M 14 x 1,5	22		44	9		25			без покрытия	26KAIM14MPX
M 14 x 1,5	22		44	9		25			никелевое покрытие	26KAIM14MPN
M 16 x 1,5	22		44	9		25			без покрытия	26KAIM16MPX
M 16 x 1,5	22		44	9		25			никелевое покрытие	26KAIM16MPN
M 18 x 1,5	22		44	9		25			без покрытия	26KAIM18MPX
M 18 x 1,5	22		44	9		25			никелевое покрытие	26KAIM18MPN




С внутренней резьбой




Муфты - с клапаном

Серия 26КА




Со штуцером для шланга


Соединение А	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
6 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KATF06MPX
6 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KATF06MPN
8 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KATF08MPX
8 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KATF08MPN
9 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KATF09MPX
9 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KATF09MPN
10 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KATF10MPX
10 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KATF10MPN
13 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KATF13MPX
13 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KATF13MPN
6 мм Parker	21		58	20,5		25			без покрытия	26KATP06MPX
6 мм Parker	21		58	20,5		25			никелевое покрытие	26KATP06MPN
10 мм Parker	21		58	24		25			без покрытия	26KATP10MPX
10 мм Parker	21		58	24		25			никелевое покрытие	26KATP10MPN
13 мм Parker	21		58	28		25			без покрытия	26KATP13MPX
13 мм Parker	21		58	28		25			никелевое покрытие	26KATP13MPN

С соединительной муфтой для
пластмассовых шлангов

4 x 6 мм	21		58	7	6	25		M 10 x 1	без покрытия	26KAKO06MPX
4 x 6 мм	21		58	7	6	25		M 10 x 1	никелевое покрытие	26KAKO06MPN
6 x 8 мм	21		45	7	6	25		M 12 x 1	без покрытия	26KAKO08MPX
6 x 8 мм	21		45	7	6	25		M 12 x 1	никелевое покрытие	26KAKO08MPN
8 x 10 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KAKO10MPX
8 x 10 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KAKO10MPN
9 x 12 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KAKO12MPX
9 x 12 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KAKO12MPN




Для панельного монтажа со
штуцером для шланга

6 мм	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	без покрытия	26KATS06MPX
6 мм	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	никелевое покрытие	26KATS06MPN
8 мм	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	без покрытия	26KATS08MPX
8 мм	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	никелевое покрытие	26KATS08MPN
10 мм	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	без покрытия	26KATS10MPX
10 мм	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	никелевое покрытие	26KATS10MPN

С соединительной муфтой для
пластмассовых шлангов
и пружинным ограничителем

6 x 8 мм	21		132	7	6	25		M 12 x 1	без покрытия	26KAKK08MPX
6 x 8 мм	21		132	7	6	25		M 12 x 1	никелевое покрытие	26KAKK08MPN
8 x 10 мм	21		143	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KAKK10MPX
8 x 10 мм	21		143	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KAKK10MPN
9 x 12 мм	21		150	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KAKK12MPX
9 x 12 мм	21		150	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KAKK12MPN








	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	G 1/8	14		31	7					без покрытия	26SFAW10MXX
	G 1/8	14		31	7					никелевое покрытие	26SFAW10MXN
	G 1/4	17		33	9					без покрытия	26SFAW13MXX
	G 1/4	17		33	9					никелевое покрытие	26SFAW13MXN
	G 3/8	19		33	9					без покрытия	26SFAW17MXX
	G 3/8	19		33	9					никелевое покрытие	26SFAW17MXN
	G 1/2	24		38	12					без покрытия	26SFAW21MXX
	G 1/2	24		38	12					никелевое покрытие	26SFAW21MXN
	M 14 x 1,5	17		35	10					без покрытия	26SFAD14MXX
	M 14 x 1,5	17		35	10					никелевое покрытие	26SFAD14MXN
	M 16 x 1,5	19		36	11					без покрытия	26SFAD16MXX
	M 16 x 1,5	19		36	11					никелевое покрытие	26SFAD16MXN
	M 18 x 1,5	22		37	11					без покрытия	26SFAD18MXX
	M 18 x 1,5	22		37	11					никелевое покрытие	26SFAD18MXN
 С внутренней резьбой	G 1/8	14		30	7					без покрытия	26SFIW10MXX
	G 1/8	14		30	7					никелевое покрытие	26SFIW10MXN
	G 1/4	17		33	10					без покрытия	26SFIW13MXX
	G 1/4	17		33	10					никелевое покрытие	26SFIW13MXN
	G 3/8	19		33	10					без покрытия	26SFIW17MXX
	G 3/8	19		33	10					никелевое покрытие	26SFIW17MXN
	G 1/2	24		35	12					без покрытия	26SFIW21MXX
	G 1/2	24		35	12					никелевое покрытие	26SFIW21MXN
	M 14 x 1,5	17		33	10					без покрытия	26SFIM14MXX
	M 14 x 1,5	17		33	10					никелевое покрытие	26SFIM14MXN
	M 16 x 1,5	19		33	10					без покрытия	26SFIM16MXX
	M 16 x 1,5	19		33	10					никелевое покрытие	26SFIM16MXN
	M 18 x 1,5	22		36	13					без покрытия	26SFIM18MXX
	M 18 x 1,5	22		36	13					никелевое покрытие	26SFIM18MXN
 Со штуцером для шланга	4 мм			48	25		12			без покрытия	26SFTF04MXX
	4 мм			48	25		12			никелевое покрытие	26SFTF04MXN
	6 мм			48	25		12			без покрытия	26SFTF06MXX
	6 мм			48	25		12			никелевое покрытие	26SFTF06MXN
	8 мм			48	25		12			без покрытия	26SFTF08MXX
	8 мм			48	25		12			никелевое покрытие	26SFTF08MXN
	9 мм			48	25		12			без покрытия	26SFTF09MXX
	9 мм			48	25		12			никелевое покрытие	26SFTF09MXN






Ниппели - без клапана

Серия 26КА

	Соединение А	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 Со штуцером для шланга	10 мм			48	25		12			без покрытия	26SFTF10MXX
	10 мм			48	25		12			никелевое покрытие	26SFTF10MXN
	13 мм			48	25		15			без покрытия	26SFTF13MXX
	13 мм			48	25		15			никелевое покрытие	26SFTF13MXN
	6 мм Parker			43	20,5		16			без покрытия	26SFTP06MXX
	6 мм Parker			43	20,5		16			никелевое покрытие	26SFTP06MXN
	10 мм Parker			46	24		22			без покрытия	26SFTP10MXX
	10 мм Parker			46	24		22			никелевое покрытие	26SFTP10MXN
	13 мм Parker			50	28		24			без покрытия	26SFTP13MXX
	13 мм Parker			50	28		24			никелевое покрытие	26SFTP13MXN
 С соединительной муфтой для пластмассовых шлангов	4 x 6 мм			34	7	6	12		M 10 x 1	без покрытия	26SFKO06MXX
	4 x 6 мм			34	7	6	12		M 10 x 1	никелевое покрытие	26SFKO06MXN
	6 x 8 мм			34	7	6	12		M 12 x 1	без покрытия	26SFKO08MXX
	6 x 8 мм			34	7	6	12		M 12 x 1	никелевое покрытие	26SFKO08MXN
	8 x 10 мм	17		42	9	6			M 16 x 1	без покрытия	26SFKO10MXX
	8 x 10 мм	17		42	9	6			M 16 x 1	никелевое покрытие	26SFKO10MXN
	9 x 12 мм	17		42	9	8			M 16 x 1	без покрытия	26SFKO12MXX
	9 x 12 мм	17		42	9	8			M 16 x 1	никелевое покрытие	26SFKO12MXN
 Для панельного монтажа со штуцером для шланга	6 мм	14	17	56	17	14	4		M 12 x 1	без покрытия	26SFTS06MXX
	6 мм	14	17	56	17	14	4		M 12 x 1	никелевое покрытие	26SFTS06MXN
	8 мм	17	17	56	17	14	4		M 12 x 1	без покрытия	26SFTS08MXX
	8 мм	17	17	56	17	14	4		M 12 x 1	никелевое покрытие	26SFTS08MXN
	10 мм	17	19	56	17	14	4		M 14 x 1	без покрытия	26SFTS10MXX
	10 мм	17	19	56	17	14	4		M 14 x 1	никелевое покрытие	26SFTS10MXN
 С соединительной муфтой для пластмассовых шлангов и пружинным ограничителем	4 x 6 мм			120	7	6	12		M 10 x 1	без покрытия	26SFKK06MXX
	4 x 6 мм			120	7	6	12		M 10 x 1	никелевое покрытие	26SFKK06MXN
	6 x 8 мм			127	7	6	12		M 12 x 1	без покрытия	26SFKK08MXX
	6 x 8 мм			127	7	6	12		M 12 x 1	никелевое покрытие	26SFKK08MXN
	8 x 10 мм	17		135	9	8			M 16 x 1	без покрытия	26SFKK10MXX
	8 x 10 мм	17		135	9	8			M 16 x 1	никелевое покрытие	26SFKK10MXN
	9 x 12 мм	17		142	9	8			M 16 x 1	без покрытия	26SFKK12MXX
	9 x 12 мм	17		142	9	8			M 16 x 1	никелевое покрытие	26SFKK12MXN
 С ограничителем обратного хода и штуцером для шланга	6 мм	21		60	25					без покрытия	26SRTF06MXX
	6 мм	21		60	25					никелевое покрытие	26SRTF06MXN
	8 мм	21		60	25					без покрытия	26SRTF08MXX
	8 мм	21		60	25					никелевое покрытие	26SRTF08MXN
	9 мм	21		60	25					без покрытия	26SRTF09MXX
	9 мм	21		60	25					никелевое покрытие	26SRTF09MXN
	10 мм	21		60	25					без покрытия	26SRTF10MXX
	10 мм	21		60	25					никелевое покрытие	26SRTF10MXN
	13 мм	21		60	25					без покрытия	26SRTF13MXX
	13 мм	21		60	25					никелевое покрытие	26SRTF13MXN






	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	G 1/8	22		43	9		25			без покрытия	26KBAW10MPX
	G 1/8	22		43	9		25			никелевое покрытие	26KBAW10MPN
	G 1/4	22		39	9		25			без покрытия	26KBAW13MPX
	G 1/4	22		39	9		25			никелевое покрытие	26KBAW13MPN
	G 3/8	22		41	9		25			без покрытия	26KBAW17MPX
	G 3/8	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KBAW17MPN
	G 1/2	24		42	10		25			без покрытия	26KBAW21MPX
	G 1/2	24		42	10		25			никелевое покрытие	26KBAW21MPN
	M 16 x 1,5	22		43	11		25			без покрытия	26KBAD16MPX
	M 16 x 1,5	22		43	11		25			никелевое покрытие	26KBAD16MPN
	M 18 x 1,5	22		43	11		25			без покрытия	26KBAD18MPX
	M 18 x 1,5	22		43	11		25			никелевое покрытие	26KBAD18MPN
 С внутренней резьбой	G 1/4	22		41	9		25			без покрытия	26KBIW13MPX
	G 1/4	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KBIW13MPN
	G 3/8	22		41	9		25			без покрытия	26KBIW17MPX
	G 3/8	22		41	9		25			никелевое покрытие	26KBIW17MPN
	G 1/2	24		44	10		25			без покрытия	26KBIW21MPX
	G 1/2	24		44	10		25			никелевое покрытие	26KBIW21MPN
	M 16 x 1,5	22		44	9		25			без покрытия	26KBIM16MPX
	M 16 x 1,5	22		44	9		25			никелевое покрытие	26KBIM16MPN
	M 18 x 1,5	22		44	9		25			без покрытия	26KBIM18MPX
	M 18 x 1,5	22		44	9		25			никелевое покрытие	26KBIM18MPN
 Со штуцером для шланга	6 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KBTF06MPX
	6 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTF06MPN
	8 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KBTF08MPX
	8 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTF08MPN
	9 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KBTF09MPX
	9 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTF09MPN
	10 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KBTF10MPX
	10 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTF10MPN
	13 мм	21		58	25		25			без покрытия	26KBTF13MPX
	13 мм	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTF13MPN
	6 мм Parker	21		58	25		25			без покрытия	26KBTP06MPX
	6 мм Parker	21		58	25		25			никелевое покрытие	26KBTP06MPN
	10 мм Parker	21		58	24		25			без покрытия	26KBTP10MPX
	10 мм Parker	21		58	24		25			никелевое покрытие	26KBTP10MPN
	13 мм Parker	21		58	28		25			без покрытия	26KBTP13MPX
	13 мм Parker	21		58	28		25			никелевое покрытие	26KBTP13MPN



Муфты - с клапаном

Серия 26KB

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С соединительной муфтой для пластмассовых шлангов	6 x 8 мм	21		45	7	6	25		M 12 x 1	без покрытия	26KBKO08MPX
	6 x 8 мм	21		45	7	6	25		M 12 x 1	никелевое покрытие	26KBKO08MPN
	8 x 10 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KBKO10MPX
	8 x 10 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KBKO10MPN
	9 x 12 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KBKO12MPX
	9 x 12 мм	21		49	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KBKO12MPN
 Для панельного монтажа со штуцером для шланга	6 мм	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	без покрытия	26KBTS06MPX
	6 мм	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	никелевое покрытие	26KBTS06MPN
	8 мм	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	без покрытия	26KBTS08MPX
	8 мм	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	никелевое покрытие	26KBTS08MPN
	10 мм	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	без покрытия	26KBTS10MPX
	10 мм	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	никелевое покрытие	26KBTS10MPN
 С соединительной муфтой для пластмассовых шлангов и пружинным ограничителем	6 x 8 мм	21		132	7	6	25		M 12 x 1	без покрытия	26KBKK08MPX
	6 x 8 мм	21		132	7	6	25		M 12 x 1	никелевое покрытие	26KBKK08MPN
	8 x 10 мм	21		143	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KBKK10MPX
	8 x 10 мм	21		143	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KBKK10MPN
	9 x 12 мм	21		150	9	8	25		M 16 x 1	без покрытия	26KBKK12MPX
	9 x 12 мм	21		150	9	8	25		M 16 x 1	никелевое покрытие	26KBKK12MPN



Ниппели - с клапаном

Серия 26KB

Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
Ниппель для серии 26KB можно выбрать из ниппелей, перечисленных для серии 25KB										