



Другие варианты исполнения для соединения серии 27

- Из нержавеющей стали
- Для обеспечения безопасности с системой самовентилиации

Технические данные

Универсальное промышленное соединение 1/2" со стандартным европейским профилем, которое предназначено для крупных пневматических потребителей. Этим соединением можно управлять одной рукой. Оно оснащено клапаном UltraFlo, который поддерживает оптимальный расход и обеспечивает небольшое падение давления. Соединения данной серии отличаются прочной конструкцией (стальной втулкой), очень высокой пропускной способностью и длительным сроком службы даже при очень жестких условиях эксплуатации. Кроме того, это соединение оснащено буртиком, который защищает корпус клапана от повреждений.

Защита от пыли 
для муфт № SK27S

Рабочая температура*
от -20°C до +100°C (NBR) в зависимости от технологической среды.

* Для температур ниже -20°C и выше +100°C в зависимости от технологической среды доступны специальные уплотнения (FKM, EPDM, FFKM).



Рабочее давление**

35 бар

** максимальное статическое рабочее давление с запасом прочности 4 к 1.

35 бар

Материал

Муфта: Никелированная латунь/сталь
Ниппель: Никелированная сталь
Уплотнения: NBR


Муфта: Латунь
Ниппель: Никелированная латунь
Уплотнения: NBR

Взаимозаменяемость


- Rectus 41
- Rectus 1700
- Rectus 1727
- Cejn 410

Графики расхода


Воздух




Воздух



Вода



Вода








Муфты - с клапаном

Серия 27KA

Латунь/Сталь




Низкое давление

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/4	24		63	12		27				27KAAK13MPN
	R 3/8	24		63	12		27				27KAAK17MPN
	R 1/2	24		65	17		27				27KAAK21MPN
	R 3/4	27		65	17		27				27KAAK26MPN
 С внутренней резьбой	G 1/4	24		56	10		27				27KAIW13MPN
	G 3/8	24		56	11		27				27KAIW17MPN
	G 1/2	24		56	12		27				27KAIW21MPN
	G 3/4	27		60	16		27				27KAIW26MPN
 Со штуцером для шланга	6 мм	24		76	25		27				27KATF06MPN
	8 мм	24		76	25		27				27KATF08MPN
	9 мм	24		76	25		27				27KATF09MPN
	10 мм	24		76	25		27				27KATF10MPN
	13 мм	24		76	25		27				27KATF13MPN
	16 мм	24		76	20		27				27KATF16MPN
	19 мм	24		76	25		27				27KATF19MPN



Ниппели - без клапана

Серия 27KA


	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/4	17		40	12						27SFAK13SXN
	R 3/8	17		40	12						27SFAK17SXN
	R 1/2	22		45	17						27SFAK21SXN
	R 3/4	27		48	19						27SFAK26SXN
 С внутренней резьбой	G 1/4	17		33	9						27SFIW13SXN
	G 3/8	19		33	12						27SFIW17SXN
	G 1/2	24		37	12						27SFIW21SXN
	G 3/4	32		42	16						27SFIW26SXN
 Со штуцером для шланга	6 мм			48	25		15				27SFTF06SXN
	8 мм			48	25		15				27SFTF08SXN
	9 мм			48	25		15				27SFTF09SXN
	10 мм			48	25		15				27SFTF10SXN
	13 мм			48	25		15				27SFTF13SXN
	16 мм			48	25		18				27SFTF16SXN
	19 мм			48	25		21				27SFTF19SXN



Муфты - с клапаном


Серия 27KB

Низкое давление




С наружной резьбой

Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
R 1/4	24		63	12		27			без покрытия	27KBAK13BPX
R 1/4	24		63	12		27			никелевое покрытие	27KBAK13BPN
R 3/8	24		63	12		27			без покрытия	27KBAK17BPX
R 3/8	24		63	12		27			никелевое покрытие	27KBAK17BPN
R 1/2	24		65	17		27			без покрытия	27KBAK21BPX
R 1/2	24		65	17		27			никелевое покрытие	27KBAK21BPN
R 3/4	27		65	17		27			без покрытия	27KBAK26BPX
R 3/4	27		65	17		27			никелевое покрытие	27KBAK26BPN



С внутренней резьбой




G 1/4	24		56	10		27			без покрытия	27KBIW13BPX
G 1/4	24		56	10		27			никелевое покрытие	27KBIW13BPN
G 3/8	24		56	11		27			без покрытия	27KBIW17BPX
G 3/8	24		56	11		27			никелевое покрытие	27KBIW17BPN
G 1/2	24		56	12		27			без покрытия	27KBIW21BPX
G 1/2	24		56	12		27			никелевое покрытие	27KBIW21BPN
G 3/4	32		60	16		27			без покрытия	27KBIW26BPX
G 3/4	32		60	16		27			никелевое покрытие	27KBIW26BPN



Со штуцером для шланга

6 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF06BPX
6 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF06BPN
8 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF08BPX
8 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF08BPN
9 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF09BPX
9 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF09BPN
10 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF10BPX
10 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF10BPN
13 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF13BPX
13 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF13BPN
16 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF16BPX
16 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF16BPN
19 мм	24		76	25		27			без покрытия	27KBTF19BPX
19 мм	24		76	25		27			никелевое покрытие	27KBTF19BPN



	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/4	24		60,5	12						27SBAK13MPN
	R 3/8	24		60,5	12						27SBAK17MPN
	R 1/2	24		62,5	17						27SBAK21MPN
	R 3/4	27		62,5	17						27SBAK26MPN
 С внутренней резьбой	G 1/4	24		54,5	9						27SBIW13MPN
	G 3/8	24		54,5	9						27SBIW17MPN
	G 1/2	24		54,5	12						27SBIW21MPN
	G 3/4	32		58,5	16						27SBIW26MPN
 Со штуцером для шланга	6 мм	24		74	25						27SBTF06MPN
	8 мм	24		74	25						27SBTF08MPN
	9 мм	24		74	25						27SBTF09MPN
	10 мм	24		74	25						27SBTF10MPN
	13 мм	24		74	25						27SBTF13MPN
	16 мм	24		74	25						27SBTF16MPN
	19 мм	24		74	25						27SBTF19MPN