

8,5 = 60 мм²**30****Технические данные**

Очень прочное стальное соединение 3/8", выполненное в соответствии с ISO 6150 B и US MIL-SPEC 4109. Корпуса клапанов также изготавливаются из стали. Кроме этого, благодаря оптимизации направляющей ниппеля обеспечивается большая глубина вставки

Рабочая температура*

от -20°C до +100°C (NBR) в зависимости от технологической среды.

* Для температур ниже -20°C и выше +100°C в зависимости от технологической среды доступны специальные уплотнения (FKM, EPDM, FFKM).

**Рабочее давление****

35 бар

** максимальное статическое рабочее давление с запасом прочности 4 к 1.

Материал


Муфта: Латунь/Сталь

Ниппель: Никелированная сталь

Уплотнения: NBR

Взаимозаменяемость




- Промышленные соединения 3/8"
- US-MIL-SPEC-C-4109
- ISO 6150 B
- Gromelle 900
- ARO
- Hansen 4000
- Parker 30 3/8"

Графики расхода**Воздух**



Муфты - с клапаном




Серия 30КА

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	G 1/4	22		49	9		30			без покрытия	30KAAW13SPX
	G 1/4	22		49	9		30			никелевое покрытие	30KAAW13SPN
	G 3/8	22		49	9		30			без покрытия	30KAAW17SPX
	G 3/8	22		49	9		30			никелевое покрытие	30KAAW17SPN
	G 1/2	22		52	12		30			без покрытия	30KAAW21SPX
	G 1/2	22		52	12		30			никелевое покрытие	30KAAW21SPN
 С внутренней резьбой	G 1/4	22		49	11		30			без покрытия	30KAIW13SPX
	G 1/4	22		49	11		30			никелевое покрытие	30KAIW13SPN
	G 3/8	22		49	9		30			без покрытия	30KAIW17SPX
	G 3/8	22		49	9		30			никелевое покрытие	30KAIW17SPN
	G 1/2	22		52	12		30			без покрытия	30KAIW21SPX
	G 1/2	22		52	12		30			никелевое покрытие	30KAIW21SPN
 Со штуцером для шланга	6 мм	21		66	25		30			без покрытия	30KATF06SPX
	6 мм	21		66	25		30			никелевое покрытие	30KATF06SPN
	8 мм	21		66	25		30			без покрытия	30KATF08SPX
	8 мм	21		66	25		30			никелевое покрытие	30KATF08SPN
	10 мм	21		66	25		30			без покрытия	30KATF10SPX
	10 мм	21		66	25		30			никелевое покрытие	30KATF10SPN
	13 мм	21		66	25		30			без покрытия	30KATF13SPX
	13 мм	21		66	25		30			никелевое покрытие	30KATF13SPN



Ниппели - без клапана

Серия 30КА

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	G 1/4	17		42	9						30SFAW13SXXN
	G 3/8	19		42	9						30SFAW17SXXN
	G 1/2	24		46	12						30SFAW21SXXN
 С внутренней резьбой	G 1/4	17		40	10						30SFIW13SXXN
	G 3/8	19		42	10						30SFIW17SXXN
	G 1/2	24		43	12						30SFIW21SXXN
 Со штуцером для шланга	6 мм			55	25		16				30SFTF06SXXN
	8 мм			55	25		16				30SFTF08SXXN
	10 мм			55	25		16				30SFTF10SXXN
	13 мм			55	25		16				30SFTF13SXXN