



Другие варианты исполнения для соединения серии 1800

➤ Из нержавеющей стали

Технические данные

Серия 1800 используется в основном для работы со сжатым воздухом и жидкостями. Соединения данной серии отличаются прочной конструкцией, небольшими габаритными размерами, высокой пропускной способностью и хорошей устойчивостью к коррозии благодаря клапану Ultra HighFlow.

Защита от пыли

для муфты № 5026-QC
для ниппеля № 2526-QC

Рабочая температура*

от -20°C до +100°C (NBR) в зависимости от технологической среды.

* Для температур ниже -20°C и выше +100°C в зависимости от технологической среды доступны специальные уплотнения (FKM, EPDM, FFKM).



Рабочее давление**

35 бар

** максимальное статическое рабочее давление с запасом прочности 4 к 1.



50 бар

Преимущества

- Для работы необходима одна рука
- Оптимально подходит как для небольших, так и для средних пневматических систем и инструментов.
- Для работы необходимы обе руки
- В соединении используется специальное дискообразное уплотнение, которое увеличивает срок службы
- Оптимально подходит для систем, работающих с жидкостями, в которых предпочтительнее использовать простые и удобные в обращении соединения

Материал

Муфта: Никелированная и хромированная латунь
Ниппель: Оцинкованная закаленная сталь
Уплотнения: NBR


Муфта: Никелированная и хромированная латунь
Ниппель: Никелированная и хромированная латунь
Уплотнения: NBR

Взаимозаменяемость


- Rectus 32
- Cejn 408

Графики расхода

Воздух






Вода





Муфты - с клапаном




Серия 1800KA

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 3/8	23		69	11		27				1800KAAK17MPN
	R 1/2	23		69	13		27				1800KAAK21MPN
	R 3/4	27		73	15		27				1800KAAK26MPN
 С внутренней резьбой	G 3/8	23		65	10		27				1800KAIW17MPN
	G 1/2	25		65	10		27				1800KAIW21MPN
	G 3/4	30		67	11		27				1800KAIW26MPN
 Со штуцером для шланга	10 мм	23		82	23		27				1800KATF10MPN
	13 мм	23		82	24		27				1800KATF13MPN
	16 мм	23		82	24		27				1800KATF16MPN
	19 мм	23		82	24		27				1800KATF19MPN



Ниппели - без клапана

Серия 1800KA

	Соединение A	Шести- гранник мм	HEX1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/8	16		36	10						1800SFAK10SXZ
	R 1/4	16		39	12						1800SFAK13SXZ
	G 1/4	16		35	9						1800SFAW13SXZ
	R 3/8	17		38	12						1800SFAK17SXZ
	G 3/8	17		36	10						1800SFAW17SXZ
	R 1/2	22		40	14						1800SFAK21SXZ
	R 3/4	27		43	16						1800SFAK26SXZ
 С внутренней резьбой	G 1/4	16		36	10						1800SFIW13SXZ
	G 3/8	20		36	10						1800SFIW17SXZ
	G 1/2	25		39	12						1800SFIW21SXZ
 Со штуцером для шланга	6 мм			44	23		16				1800SFTF06SXZ
	8 мм			44	23		16				1800SFTF08SXZ
	10 мм			44	23		16				1800SFTF10SXZ
	13 мм			45	24		16				1800SFTF12SXZ
	16 мм			47	24		18				1800SFTF16SXZ
	19 мм			47	24		23				1800SFTF19SXZ



Муфты - с клапаном

Серия 1800KB

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	R 1/2	22		54	10		27				1800KBAK21MPN
 С внутренней резьбой	G 3/8	22		54	9		27				1800KBIW17MPN
	G 1/2	25		55	9		27				1800KBIW21MPN
	G 3/4	30		57	11		27				1800KBIW26MPN



Ниппели - с клапаном

Серия 1800KB

	Соединение A	Шести- гранник мм	Шести- гранник1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	D мм	B мм	G мм	Версия	Номер для заказа
 С наружной резьбой	G 1/2	22		47	19						1800SBAK21MPC
 С внутренней резьбой	G 3/8	22		49	10						1800SBIW17MPC
	G 3/4	30		54	12						1800SBIW26MPC

Защита

Серия 1800KB

Описание	L мм	D мм	Версия	Цвет	Номер для заказа
 для муфт серии 1800KB	78	38	EBA	синий	1800-351

Таблица перекрестных ссылок

Соединение	Резьба	Прежний номер для заказа соединения Rectus	Прежний номер для заказа соединения Tema	Новый номер для заказа	Стр.
 Муфты - с клапаном					
С наружной резьбой	R 3/8		1800 ED	1800KAAK17MPN	2
	R 1/2	32KAAK21MPN	1800 EA	1800KAAK21MPN	2
	R 3/4		1800 EF	1800KAAK26MPN	2
С внутренней резьбой	G 3/8	32KAIW17MPN	1800 E	1800KAIW17MPN	2
	G 1/2	32KAIW21MPN	1800 EB	1800KAIW21MPN	2
	G 3/4		1800 EC	1800KAIW26MPN	2
Со штуцером для шланга	10 мм	32KATF10MPN	1800 EK10	1800KATF10MPN	2
	13 мм	32KATF13MPN	1800 EK12	1800KATF13MPN	2
	16 мм	32KATF16MPN	1800 EK16	1800KATF16MPN	2
	19 мм	32KATF19MPN	1800 EK19	1800KATF19MPN	2
 Ниппели - без клапана					
С наружной резьбой	R 1/8		18105		2
	R 1/4	32SFAK13SXZ	18110 A	1800SFAK13SXZ	2
	G 1/4		18110	1800SFAW13SXZ	2
	R 3/8	32SFAK17SXZ	18210 A	1800SFAK17SXZ	2
	G 3/8		18210	1800SFAW17SXZ	2
	R 1/2	32SFAK21SXZ	18220	1800SFAK21SXZ	2
	G 1/2		18230	1800SFAK26SXZ	2
С внутренней резьбой	G 1/4	32SFIW13SXZ	18405	1800SFIW13SXZ	2
	G 3/8	32SFIW17SXZ	18410	1800SFIW17SXZ	2
	G 1/2	32SFIW21SXZ	18420	1800SFIW21SXZ	2
Со штуцером для шланга	6 мм	32SFTF06SXZ	18006	1800SFTF06SXZ	2
	8 мм	32SFTF08SXZ	18008	1800SFTF08SXZ	2
	10 мм	32SFTF10SXZ	18010	1800SFTF10SXZ	2
	12 мм		18012	1800SFTF12SXZ	2
	16 мм	32SFTF16SXZ	18016	1800SFTF16SXZ	2
	19 мм	32SFTF19SXZ	18019	1800SFTF19SXZ	2

Таблица перекрестных ссылок

Соединение	Резьба	Прежний номер для заказа соединения Rectus	Прежний номер для заказа соединения Tema	Новый номер для заказа	Стр.
 Муфты - с клапаном					
С наружной резьбой	R 1/2		1800 NA	1800KBAK21MPN	3
С внутренней резьбой	G 3/8		1800 N	1800KBIW17MPN	3
	G 1/2		1800 NB	1800KBIW21MPN	3
	G 3/4		1800 NC	1800KBIW26MPN	3
 Ниппели - с клапаном					
С наружной резьбой	G 1/2		18420 MN	1800SBAK21MPC	3
С внутренней резьбой	G 3/8		18410 MN	1800SBIW17MPC	3
	G 3/4		18430 MN	1800SBIW26MPC	3