

T161 Series



**SÜPER AKIŞLI
SUPER FLOW LINE**



Interchangeability - Kompatibilität
NITTO, DYROS 3000

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 20 (Ø 1")

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Chorme plated - verchromt
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Options - Optionen
N - Nickel plated - Vernickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen** (Beispiel: 161 DG 33-K-V)

Material - Material








- Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt
- Springs - Federn : AISI 301
- Locking O-Ring-
Sprengring : AISI 301
- Balls - Kugeln : AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass Chrome Plated -
Messing verchromt

Using Area :

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing Systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Nutzungsbereich :

- an allen Arten von Rohrleitungen
- bei Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff-, Zamak-, Messing- und Aluminiumkokillenformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- alle Industriezweige

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T / Ø	Order No Bestell Nr.	ØD	L
 Coupler With Female Thread Kupplung mit Innengewinde	G 1"	T161 DGF 33	42	40
 Male BSP Thread With Hose Tail for Coupler BSP Aussengewinde mit Schlauchtülle für Kupplungen	G 1" - Ø 25	T161 GU 25	33	44
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchtülle	Ø 19 Ø 25	T161 HU 19 T161 HU 25	34 35	64 64
 Plug With Male BSP Thread Nippel mit BSP Aussengewinde	G 1"	T161 EU 33		40
 Plug With Male BSP Thread Nippel mit BSP Aussengewinde	G 1"	T161 EU 33-01		41
 Plug With Female BSP Thread (Hex.) Nippel mit BSP Innengewinde (sechskant)	G 1"	T161 DU 33		40
 Plug With Female BSP Thread Nippel mit BSP Innengewinde	G 1"	T161 DU 33-01		40

