



жидкость и пневматика

Rectus 608/612

Быстроразъемные соединения для термостатирования пресс-форм



RECTUS  TEMA

: info@formold.ru



Описание

Французский тип быстроразъемных соединений был разработан специально для систем охлаждения и нагрева литейных пресс-форм. Доступны соединения с условными проходами 8 мм и 12 мм. Предусмотрено крепление муфты непосредственно в пресс-форму, т.е. канал охлаждения защищен, нет выступающих частей. Для фиксации ниппеля в муфте используются надежные шариковые замки. Данные серии доступны только в прямооточном исполнении, т.е. отсутствуют перекрывающие клапаны. Дополнительно доступно цветное кодирование с помощью пластиковых цветных меток фиксирующихся на ниппелях и муфтах.

Материал

Ниппель

Корпус
Блокировочные шарики
Пружина
Уплотнение

Муфта

Корпус

Особенности

Серии 608 и 612 имеют ряд особенностей
- Муфта устанавливается в пресс-форму, а ниппель крепится в шланг;
- Малое падение давления теплоносителя;
- Цветовое кодирование подключаемых контуров, например синий/ красный - подвод/ отвод теплоносителя;
- легко меняются уплотнительные кольца.

Применение:

Системы термостатирования литейных пресс-форм;
Системы очистки и промывки оборудования;
Соединения линий горячего масла, воды, пара;
в других сферах.

Перекрывающие клапаны



Отсутствие перекрывающих клапанов в БРС обеспечивает максимально возможный поток. Такое соединение отлично подходит для работы с жидкостями, например, с водой. Однако перед его разъединением необходимо останавливать поток.

Рабочее давление

15 бар, максимальное статическое давление с коэфф. безопасности 4 к 1

Рабочая температура

от -15°C до 200°C (FKM) в зависимости от среды




Для температур ниже -15°C и выше +200°C, По запросу, доступны специальные уплотнения

Ниппели




RECTUS Серии 608/612

	DN	Серия	Крепление (A)	Ключ SW	L мм	D мм	L1 мм	L2 мм	D1 мм	D2 мм	Клапан	Артикул
<p>Внутренняя резьба</p>	8	608	G 1/4"	17	54	20	10				нет	608KFIW13MVN
	8	608	8 мм		65	20	28				нет	608KFTF08MVN
<p>Штуцер для шланга</p>	8	608	10 мм		65	20	28				нет	608KFTF10MVN
	8	608	12 мм		65	20	28				нет	608KFTF12MVN
	12	612	13 мм		77	28	33				нет	612KFTF13MVN
	12	612	16 мм		77	28	33				нет	612KFTF16MVN



Ниппели **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия	Крепление (A)	Ключ SW	L мм	D мм	L1 мм	L2 мм	D1 мм	D2 мм	Клапан	Артикул
 <p>Штуцер для самофиксирующегося шланга (Push-Lock)</p>	8	608	10 мм		61,5	20	24,5				нет	608KFTP10MVN
	8	608	13 мм		65	20	28				нет	608KFTP13MVN
 <p>Штуцер 90° для шланга</p>	8	608	10 мм		51	20	20				нет	608KFTR10MVN
	8	608	12 мм		51	20	20				нет	608KFTR12MVN
	12	612	13 мм		59	28	25				нет	612KFTR13MVN
	12	612	16 мм		62	28	25				нет	612KFTR16MVN
 <p>Штуцер 45° для шланга</p>	8	608	10 мм		51	20	20				нет	608KFTH10MVN
	8	608	12 мм		51	20	20				нет	608KFTH12MVN
	8	612	13 мм		55	28	25				нет	612KFTH13MVN
	8	612	16 мм		55	28	25				нет	612KFTH16MVN

Муфты **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия	Крепление (A)	Ключ SW	L мм	D мм	L1 мм	L2 мм	D1 мм	D2 мм	Клапан	Артикул
 <p>Наружная резьба</p>	8	608	M10x1.0	6	32	21	10				нет	608SFAM10MXN
	8	608	G 1/8"	6	32	21	10				нет	608SFAW10MXN
	8	608	G 1/4"	8	33	21	12				нет	608SFAW13MXN
	8	608	G 3/8"	8	34	21	13				нет	608SFAW17MXN
	12	612	G 3/8"	10	41	32	13				нет	612SFAW17MXN
	12	612	G 1/2"	14	44	32	16				нет	612SFAW21MXN
 <p>Наружная резьба 90°</p>	8	608	R 1/8"		34	22	11	33			нет	608SFAR10MXN
	8	608	R 1/4"		37	22	13	33			нет	608SFAR13MXN
	8	608	R 3/8"		37	22	13	33			нет	608SFAR17MXN
 <p>Наружная резьба 45°</p>	8	608	R 1/8"		33	22	10,5				нет	608SFAH10MXN
	8	608	R 1/4"		35	22	13				нет	608SFAH13MXN

Муфты **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия	Крепление (A)	Ключ SW	L мм	D мм	L1 мм	L2 мм	D1 мм	D2 мм	Клапан	Артикул
 <p>Внутренняя резьба</p>	8	608	G 1/8"	6	35	21	10				нет	608SFIW10MXN
	8	608	G 1/4"	8	40	21	14				нет	608SFIW13MXN
	12	612	G 3/8"	12	49	32	14				нет	612SFIW17MXN
	12	612	G 1/2"	12	50	32	14				нет	612SFIW21MXN
	8	608	G 1/8"	6	50	21	28				нет	608VN1005MXN
	 <p>Наружная резьба</p>	8	608	G 1/8"	6	100	21	60				нет
8		608	G 1/8"	6	150	21	60				нет	608VN1015MXN
8		608	G 1/4"	8	50	21	28				нет	608VN1305MXN
8		608	G 1/4"	8	100	21	60				нет	608VN1310MXN
8		608	G 1/4"	8	150	21	60				нет	608VN1315MXN
8		608	G 1/4"	8	200	21	60				нет	608VN1320MXN

Цветовые метки для ниппелей **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия								Цвет	Артикул
 	8	608								красный	DHX608KXXKXR
	8	608								синий	DHX608KXXKXB
	8	608								черный	DHX608KXXKXS
	12	612								красный	DHX612KXXKXR
	12	612								синий	DHX612KXXKXB
	12	612								черный	DHX612KXXKXS

Цветовые метки для муфт **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия								Цвет	Артикул
 	8	608								красный	DHX608SXXKXR
	8	608								синий	DHX608SXXKXB
	8	608								черный	DHX608SXXKXS
	12	612								красный	DHX612SXXKXR
	12	612								синий	DHX612SXXKXB
	12	612								черный	DHX612SXXKXS

Уплотнительные кольца **RECTUS Серии 608/612**

	DN	Серия								Материал	Артикул
	8	608								Viton	OR0890X190V
	12	612								Viton	OR1360X270V

ГДЕ КУПИТЬ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШЛАНГИ?

На сайте www.FORMOLD.ru, Вы можете найти и заказать необходимые компоненты для систем охлаждения и нагрева пресс-форм. Доступны быстроразъемные соединения различных типов. Представлен необходимый набор шлангов для обвязки пресс-форм, терморегуляторов и ТПА. Шланги подобраны для использования воды, масла и других теплоносителей под различные температурные режимы и разные степени защищенности. Для разводки контуров теплоносителя предложим распределительные коллекторы и такие аксессуары, как штуцеры, адаптеры и переходы с резьбы на резьбу, удлинители резьбы, заглушки, обжимные колпачки, хомуты червячные и т.п. компоненты.

Помимо быстроразъемных соединений для термостатирования, мы можем предложить огромный выбор универсальных БРС, прекрасно работающих как с различными жидкостями, так и с воздухом или другими газами, и можем предложить огромный выбор БРС для всех гидравлических систем низкого, среднего и высокого давления.

Также мы можем предложить Вам специфические быстроразъемные соединения, например из пластика, высокотемпературные, с высокой химической стойкостью, из нержавеющей стали или в специальном исполнении, под определенные параметры или нужды.

Все соединения выполнены по соответствующим стандартам и являются совместимыми с аналогичными сериями соединений других производителей.

Обращайтесь к нам. Мы поможем подобрать все необходимые компоненты и быстроразъемные соединения, совместимые с уже используемыми Вами. При необходимости предоставим на испытания образец БРС и предложим бюджетную стоимость.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Вами и готовы быть Вашим постоянным поставщиком быстроразъемных соединений и шлангов.



СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕСС-ФОРМ

WWW.FORMOLD.RU
тел. 8 (495) 634-56-45
тел. 8 (963) 723-27-73
e-mail: info@formold.ru